



標準性能表

型式		WSU7BE					
項目		10 ~60	70 ~90	90 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602	
周波数帯域 (MHz)		10 ~60	70 ~90	90 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602	
挿入損失 (dB以下)	片方向	40 以上	3.5	2.0	2.5	3.0	3.0
	双方向	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	2.0
電圧定在波比 (以下)	※	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)		75					
使用温度範囲 (℃)		-10~+40					
質量 (g)		85					

※ 片方向時、TV端子は除く

9	ブランクパネル	2	合成樹脂	ホワイト	
8	蓋	2	アルミ		
7	銘板	1	合成樹脂		
6	取付パーツ	2	合成樹脂		
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
4	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
3	片/双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
Free				
単位 UNIT	質量 MASS	品名 DESCRIPTION		
mm		壁面端子 直列ユニット WSU7BE 外觀標準性能表		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図番 DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2181422F11		