



標準性能表

項目	型式	WSU7-7BE					
		10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
周波数帯域 (MHz)		10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
挿入損失 (dB以下)		1.8	1.8	2.5	3.0	3.5	4.0
結合損失 (dB以下)	片方向	40 以上	14	13	14	16	17
	双方向	12	12	12	13	15	16
逆結合損失 (dB以上)		15	20	18	18	15	15
電圧定在波比 (以下)	※	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)		75					
使用温度範囲 (℃)		-10~+40					
質量 (g)		85					

※ 片方向時、TV端子は除く

9	蓋	2	アルミ		
8	銘板	1	合成樹脂		
7	取付パーツ	2	合成樹脂		
6	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
4	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
3	片/双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担 当	DESIGNED [Red Seal]	製 図	DRAWN [Red Seal]
質量	UNIT mm	質量	MASS	品 名	DESCRIPTION 中間用 直列ユニット WSU7-7BE 外觀標準性能表
	三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品 名	DRAWING NO. 2181423F11	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			製 図	DRAWING NO. 2181423F11	