



標準性能表

型式		WSU7-RBE					
項目		10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
周波数帯域 (MHz)		10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
結合損失 (dB以下)	片方向	40 以上	11	10	11	12	13
	双方向	9	9	9	10	11	12
電圧定在波比 (以下)	※	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)		75					
使用温度範囲 (℃)		-10~+40					
質量 (g)		85					

※ 片方向時、TV端子は除く

8	蓋	2	アルミ		
7	銘板	1	合成樹脂		
6	取付パーツ	2	合成樹脂		
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
4	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
3	片/双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 度	担 当	製 図	検 図	承 認	
Free	紅藤	野原	小野	小西	
単位 UNIT	質量 MASS	DESCRIPTION		直列ユニット	
mm		品名		WSU7-RBE 外観標準性能表	
3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図番 2181424F11		