



- ・片/双方向切換スイッチ付
- ・TV端子台交換型
- ・インターネット対応品

標準性能表

項目	型式 WSU7B					
	10 ~60	70 ~90	90 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602	
周波数帯域 (MHz)	10 ~60	70 ~90	90 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602	
挿入損失 (dB以下)	片方向 40 以上	3.5	2.0	2.5	3.0	3.0
	双方向	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0
電圧定在波比 (以下)	※ 2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	75					

※ 片方向時、TV端子は除く

8	ブランクパネル	2	合成樹脂	ホワイト	
7	蓋	2	アルミ		
6	銘板	1	合成樹脂		
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
4	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
3	片/双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE

SCALE 尺 寸 度	DESIGNED 担 当 野 藤	DRAWN 製 図 野 原	INSPECTED 検 査 野 原	APPROVED 承 認 野 原
単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION		
mm		壁面端子 直列ユニット WSU7B 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2181425F11		