



標準性能表

項目	WU7BE					
	HF-FM	FM-VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	0.5	0.5	0.8	1.0	1.5	1.5
電圧定在波比 (以下)	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	85					

部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
8	ブランクパネル	2	合成樹脂	ホワイ	
7	蓋	2	アルミ		
6	銘板	1	合成樹脂		
5	取付パーツ	2	合成樹脂		
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイ	交換型
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 [Red Seal]	DRAWN 製 図 [Red Seal]	INSPECTED 検 査 [Red Seal]	APPROVED 承 認 [Red Seal]
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 壁面端子 直列ユニット WU7BE 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2181426F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				