



標準性能表

項目	型式 WU7-7BE					
	HF-FM	FM-VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	3.0	3.8
結合損失 (dB以下)	12.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.0
逆結合損失 (dB以上)	25	25	20	18	18	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	85					

入力端子と出力端子間電流通過
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
9	ブランクパネル	2	合成樹脂	ホワイト	
8	蓋	2	アルミ		
7	銘板	1	合成樹脂		
6	取付パーツ	2	合成樹脂		
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
4	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 中間用電流通過型 直列ユニット WU7-7BE 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2181427F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				