



標準性能表

項目	型式 WU7PBE					
	HF-FM	FM-VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	0.5	0.5	0.8	1.0	1.5	1.5
電圧定在波比 (以下)	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	85					

入力端子とTV端子間電流通過  
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A

9	電通端子シール	1	合成樹脂		
8	ブランクパネル	2	合成樹脂	ホワイト	
7	蓋	2	アルミ		
6	銘板	1	合成樹脂		
5	取付パーツ	2	合成樹脂		
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE 尺 寸 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
Free				

単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION
mm		直列ユニット 壁面端子 電源挿入型 WU7PBE 外観標準性能表

三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO.
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2181429F11