



標準性能表

項目	型式 WU7-7B					
	HF-FM	FM-VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	3.0	3.8
結合損失 (dB以下)	12.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.0
逆結合損失 (dB以上)	25	25	20	18	18	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	75					

8	ブランクパネル	2	合成樹脂	ホワイ	
7	蓋	2	アルミ		
6	銘板	1	合成樹脂		
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
4	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイ	交換型
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE

SCALE 尺 寸 度 Free	DESIGNED 担 当 野 藤	DRAWN 製 図 野 藤	INSPECTED 検 査 野 藤	APPROVED 承 認 野 藤
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	DESCRIPTION 直列ユニット 中間用電流通過型 WU7-7B 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2181431F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号		

入力端子と出力端子間電流通過  
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A