



標準性能表

項目	型式 WU7-RB					
	HF-FM	FM-VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	2150~2602	2150~2602
結合損失 (dB以下)	8.5	8.5	9.0	10.0	11.0	11.0
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.6	1.8	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	75					

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
7	ブランクパネル	2	合成樹脂	ホワイト	
6	蓋	2	アルミ		
5	銘板	1	合成樹脂		
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 藤原	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 小野	APPROVED 承 認 小西
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 直列ユニット 末端用 WU7-RB 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2181432F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				