



標準性能表

項目	標準性能	備考
入力電圧範囲 (V)	AC100±10%	
電源周波数 (Hz)	50/60Hz	
出力電圧 (V)	DC5±5%	
出力電流 (A)	1.8	最大
使用温度範囲 (°C)	0~+40	本体周囲温度
外形寸法 (mm)	82(H)×45(W)×200(D)	突起物含まず
質量 (kg)	約0.6	

6	出力端子	1			
5	電源コード抜け防止機構	1	合成樹脂		
4	ユニット固定ねじ	2	ステンレス		
3	AC100Vインレット	1			
2	ヒューズホルダー	1			5A
1	電源スイッチ	1			
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担 当	製 図	検 査	承 認
単 位	質 量	品 名			
UNIT	mm	MASS	DESCRIPTION		
			5V電源ユニット		
三 角 法			名 稱		
3RD ANGLE PROJECTION			H-PS2U5 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社			図 番		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING NO.		
			2181502F11		