



対応サブブラックシャーシ SR19-E

5	背面パネル	1			
4	ファン	2			
3	電源スイッチ	1			
2	ヒューズホルダー	1			5A
1	AC100Vインレット	1			
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 峰 田	DRAWN 製 図 奇 崎	INSPECTED 検 査 関 根	APPROVED 承 認 小 西
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION AC電源ユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			品 名 PMAC 外観図		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2181512A11		

標準性能表

項目	性能	備考
入力電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)	
入力電力 (W)	350	
出力電圧 (V)	DC+24	
出力電力 (W)	300以下	
使用温度範囲 (°C)	0~+40	本体周囲温度
外形寸法 (mm)	85.5(H)×186(W)×141.8(D)	突起物含まず
質量 (kg)	2.5	

※ 必ず2台1組で運用して下さい。

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 峰 田	DRAWN 製 図 崎	INSPECTED 検 査 関 根	APPROVED 承 認 小 西	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION AC電源ユニット PMAC 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2181512D11			
▲▲日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					