



標準性能表

項目	型式 LK7P					
	HF-FM	VHF	VHF-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10 ~ 76	76 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2602
挿入損失 (dB以下)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
電圧定在波比 (以下)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10 ~ +40					
質量 (g)	20					

入力端子とTV端子間電流通過
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
7	電通端子シール	1	合成樹脂		
6	銘板	1	合成樹脂		
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
4	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
3	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
2	取付枠	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 鈴木 鈴	DRAWN 製 図 野 原	INSPECTED 検 査 野 原	APPROVED 承 認 西 野
----------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------

単位 UNIT mm	質量 MASS	品 名 DESCRIPTION 小型直列ユニット 壁面端子 電源挿入型 LK7P 外観標準性能表
------------------	------------	--

三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2181534F10
-------------------------------	--	----------------------------------

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.