



標準性能表

項目	型式 LK-W7P					
	HF-FM	VHF	VHF-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
電圧定在波比 (以下)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5
入力・出力インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	54					

入力端子とTV端子間電流通過
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
8	電通端子シール	1	合成樹脂		
7	テレビ端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
6	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	LK7P
5	プレート	1	合成樹脂		WTF7001W
4	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	LK7P
3	絶縁ワンタッチサポート	1	合成樹脂		WTF3710K
2	銘板	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 鈴木	DRAWN 製 図 野	INSPECTED 検 査 小野	APPROVED 承認 小西
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	DESCRIPTION プレート付 テレビ端子 電源挿入型 品 名 LK-W7P外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2181535F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号		