



標準性能表

項目	型式 WK7-7P					
	HF-FM (MHz)	FM-VHF 76 ~76	V-UHF 222 ~222	U-BS-IF 770 ~1489	CS-IF 1489~2150 2150~2602	
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	2.0	3.0	4.0	4.0
結合損失 (dB以下)	11.5	12.0	12.0	13.0	14.5	15.5
逆結合損失 (dB以上)	20	25	20	18	18	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	40					

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
7	電通端子シール	1	合成樹脂		
6	銘板	1	合成樹脂		
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 小野	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田	APPROVED 承 認 今井
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 中間用 小型直列ユニット WK7-7P外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2P20501F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				

入力端子とTV端子間電流通過
最大DC15V・0.8A/AC30V・1A