



標準性能表

型名	AF5W
受信周波数 (MHz)	76~95
受信チャンネル (ch)	FM
素子数	5
動作利得 (dB)	5.0~6.5
インピーダンス (Ω)	75
電圧定在波比	2.5以下
電力半値幅 ($^{\circ}$)	52~66
前後比 (dB)	9~15
風圧荷重 (N(kgf))	230(23.5)
外形寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	1955×1910×571
質量 (kg)	1.9
適合マスト径 (mm)	$\phi 25\sim 32$

・風圧荷重は、風速45m/s時

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
11	ビス・ボルト・あて金類	8	鋼	クロメートメッキ	
10	キャップ	2	PVC		
9	ステー取付金具	1	軟鋼板	クロメートメッキ	
8	アンテナ取付金具	1			
7	ステー支持金具	1			
6	素子支持台	4			
5	給電部	1	合成樹脂		
4	放射素子	1	アルミニウム	---	
3	導波素子	3			
2	反射素子	1			
1	ステー	2			
1	アーム	1			

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 金野	DRAWN 製 図 植田	INSPECTED 検 査 図 栗	APPROVED 承認 図 澤
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION FMアンテナ		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		名 AF5W外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 DRAWING NO. 番 2181547F10		