



標準性能表

型名	KF3W
受信周波数 (MHz)	76~95
チャンネル	—
素子数	3
動作利得 (dB)	3.2~4.0
インピーダンス (Ω)	75
電圧定在波比	2.5以下
半値幅 (°)	64~71
前後比 (dB)	11~18
受風面積 (m ²)	0.147
耐風圧 ※	風速45m/sに相当する風圧
外形寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	1196×1956×110
質量 (kg)	2.6
適合マスト径 (mm)	φ38~60.5

※風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
	ビス・ボルト・あて金類		ステンレス	—	
9	キャップ	4	PVC	—	
8	ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂デップ	
7	アンテナ取付金具	1	軟鋼板	溶融亜鉛メッキ	
6	素子支持物	3	ステンレス	—	
5	給電部	1	合成樹脂	—	
4	放射素子	1	アルミニウム	—	
3	導波素子	1	アルミニウム	—	
2	反射素子	1	アルミニウム	—	
1	アーム	1	アルミニウム	—	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 金野	DRAWN 製 図 植田	INSPECTED 検 査 松本	APPROVED 承認 龍澤
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION FMアンテナ		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		名 目 KF3W外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181592F10		