



**標準性能表**

項目	型式 LKE7-R						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
結合損失 (dB以下)	8.0	8.0	8.0	9.0	10.0	10.5	11.0
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (°C)	-10~+40						
質量 (g)	20						

6	銘板	1	合成樹脂		
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
3	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	取付枠	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 小野	DRAWN 製 図 植田	INSPECTED 検 査 田口	APPROVED 承 認 龍澤
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 小型直列ユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 LKE7-R 外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181612F10			