



標準性能表

項目		WSKE7						
型式		10	70	90	770	1489	2150	2681
周波数帯域 (MHz)		10~60	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)	片方向	—	3.5	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5
	双方向	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	2.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)		40	—	—	—	—	—	—
電圧定在波比 (以下)	※	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)		75						
使用温度範囲 (°C)		-10~+40						
質量 (g)		39						

部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
6	片／双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
5	銘板	1	合成樹脂		
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INJECTED	APPROVED
尺	担	製	検	承
度	当	図	図	認
Free				
単位	質量	DESCRIPTION 小型直列ユニット		
UNIT mm	MASS	片／双方向切換スイッチ付壁面端子		
3RD ANGLE PROJECTION		WSKE7 外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社		DRAWING NO.		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2181613F10		

※ 片方向時、TV端子は除く