



標準性能表

項目	WSUE77B							
	10 ~60	70 ~90	90 ~1489	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224	
周波数帯域 (MHz)	10 ~60	70 ~90	90 ~1489	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224	
分配損失 (dB以下)	片方向	40以上	7.0	6.0	6.5	8.0	9.0	9.8
	双方向	5.0	5.0	5.0	6.0	7.0	8.0	8.8
電圧定在波比 (以下)	片方向	—	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	双方向	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15	15	
インピーダンス (Ω)	75(F型)							
使用温度範囲 (°C)	-10~+40							
質量 (g)	85							

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
8	銘板	1	合成樹脂		
7	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
6	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
5	ブランクパネル	1	合成樹脂	ホワイト	
4	片／双方向切換スイッチ	2	合成樹脂		
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
Free				
単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名		
mm		壁面端子 直列ユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品 名		
		WSUE77B 外観標準性能表		
		図 号		
		DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号		
		2181614F11		