



標準性能表

項目		WSUE77BE						
周波数帯域 (MHz)		10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224
分配損失 (dB以下)	片方向	40以上	7.0	6.0	6.5	8.0	9.0	9.8
	双方向	5.0	5.0	5.0	6.0	7.0	8.0	8.8
電圧定在波比 (以下)	片方向	—	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
	双方向	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
端子間結合損失 (dB以上)		13	20	18	15	15	15	15
インピーダンス (Ω)		75(F型)						
使用温度範囲 (°C)		-10~+40						
質量 (g)		90						

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
9	取付パーツ	2	合成樹脂		
8	銘板	1	合成樹脂		
7	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
6	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
5	ブランクパネル	1	合成樹脂	ホワイト	
4	片／双方向切換スイッチ	2	合成樹脂		
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 野原	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田中	APPROVED 承 認 龍澤
UNIT mm	MASS	DESCRIPTION 壁面端子 直列ユニット		
3RD ANGLE PROJECTION		品 名 WSUE77BE 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 2181615F11		