

RoHS対応

標準性能表

項目	形式 B104E							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB以下)	4.5	4.0	5.0	5.5	6.0	6.5	7.5	
結合損失 (dB以下)	12.0	12.0	12.5	13.0	15.0	17.0	18.3	
逆結合損失 (dB以上)	18	25	20	18	18	16	16	
端子間結合損失 (dB以上)	18	23	18	17	15	15	15	
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5	
入出力ピーク電圧 (V)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (g)	60							

入力端子と出力端子間電流通過型
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A

7	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ	
6	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
5	銘板	1	合成樹脂		
4	分岐端子	4	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
7	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ	
6	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
5	銘板	1	合成樹脂		
4	分岐端子	4	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ	

SCALE 尺 Free	DESIGNED 担 当 近藤	DRAWN 製 図 寄崎	INSPECTED 検 査 田中	APPROVED 承認 小西
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 屋内用4分岐器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 称 B104E外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181609F12		