



**標準性能表**

項目	型式 WSKE7-7						
周波数帯域 (MHz)	10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224
挿入損失 (dB以下)	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
結合損失 (dB以下)	片方向	14.0	13.0	13.5	15.0	16.0	17.0
	双方向	11.5	11.5	12.0	12.5	14.0	16.5
逆結合損失 (dB以上)	20	20	20	18	18	15	15
阻止帯域減衰量 (dB以上)	40	—	—	—	—	—	—
電圧定在波比 (以下)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (°C)	-10~+40						
質量 (g)	40						

7	片/双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
6	銘板	1	合成樹脂		
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
Free				

単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION
mm		小型直列ユニット TV側片/双方向切換スイッチ付 中間用

三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品 名 WSKE7-7外觀標準性能表
-------------------------------	--	-----------------------

	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.	図 番 DRAWING NO. 2181640F10
--	---------------------------------------	----------------------------------

※ 片方向時、TV端子は除く