



- ・片／双方向切換スイッチ付
- ・TV端子台交換型
- ・インターネット対応品

標準性能表

項目	型式	WSKE7-R						
		10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224
周波数帯域 (MHz)								
結合損失 (dB以下)	片方向	—	11.5	10.0	10.0	11.5	12.0	12.5
	双方向	8.0	8.0	9.0	9.0	10.0	11.0	11.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	40	—	—	—	—	—	—	—
電圧定在波比 (以下)	※ 2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)		75						
使用温度範囲 (°C)		-10~+40						
質量 (g)		39						

※ 片方向時、TV端子は除く

6	片／双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
5	銘板	1	合成樹脂		
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSTALLED	APPROVED
度	Free	担 当	製 図	検 査	承 認
単 位	UNIT	質 量	DESCRIPTION		
mm	mm	MASS	小型直列ユニット		
三 角 法			片／双方向切換スイッチ付 端末用		
3RD ANGLE PROJECTION			WSKE7-R 外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社			DRAWING NO.		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			2181641F10		
			番 号		