



**標準性能表**

| 項目                | 型式   | WSUE77-7B |           |            |              |               |               |               |
|-------------------|------|-----------|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |      | 10<br>~60 | 70<br>~90 | 90<br>~770 | 770<br>~1489 | 1489<br>~2150 | 2150<br>~2681 | 2681<br>~3224 |
| 周波数帯域<br>(MHz)    |      |           |           |            |              |               |               |               |
| 挿入損失<br>(dB以下)    |      | 1.8       | 1.8       | 2.0        | 2.5          | 3.5           | 4.0           | 4.5           |
| 結合損失<br>(dB以下)    | 片方向  | 40<br>以上  | 17        | 17         | 19           | 20            | 21            | 22.5          |
|                   | 双方向  | 15        | 15        | 16         | 18           | 19            | 20            | 22            |
| 逆結合損失<br>(dB以上)   |      | 20        | 25        | 20         | 18           | 15            | 15            | 15            |
| 端子間結合損失<br>(dB以上) |      | 15        | 20        | 18         | 15           | 15            | 15            | 13            |
| 電圧定在波比<br>(以下)    | ※2.0 | 2.0       | 2.0       | 2.0        | 2.5          | 2.5           | 2.5           |               |
| 入出力インピーダンス<br>(Ω) |      | 75(F型)    |           |            |              |               |               |               |
| 使用温度範囲<br>(℃)     |      | -10~+40   |           |            |              |               |               |               |
| 質量<br>(g)         |      | 85        |           |            |              |               |               |               |

|            |                   |                |                |                 |            |
|------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 9          | 銘板                | 1              | 合成樹脂           |                 |            |
| 8          | 出力端子              | 1              | 亜鉛合金、合成樹脂、他    | ニッケルメッキ、他       |            |
| 7          | 入力端子              | 1              | 亜鉛合金、合成樹脂、他    | ニッケルメッキ、他       |            |
| 6          | TV端子台             | 1              | 合成樹脂           | ホワイト            |            |
| 5          | ブランクパネル           | 1              | 合成樹脂           | ホワイト            |            |
| 4          | 片／双方向切換スイッチ       | 2              | 合成樹脂           |                 |            |
| 3          | TV2端子             | 1              | 亜鉛合金、合成樹脂、他    | ニッケルメッキ、他       |            |
| 2          | TV1端子             | 1              | 亜鉛合金、合成樹脂、他    | ニッケルメッキ、他       |            |
| 1          | ケース               | 1              | 亜鉛合金           | ニッケルメッキ         |            |
| 部番<br>ITEM | 名称<br>DESCRIPTION | 個数<br>QUANTITY | 材質<br>MATERIAL | 処理<br>TREATMENT | 備考<br>NOTE |

|  |                 |                   |                  |                |
|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|
| SCALE<br>尺 度                                 | DESIGNED<br>担 当 | DRAWN<br>製 図      | INSPECTED<br>検 査 | APPROVED<br>承認 |
| Free   |                 |                   |                  |                |
| 単位<br>UNIT                                   | 質量<br>MASS      | DESCRIPTION       |                  |                |
| mm   |                 | 中間用 直列ユニット        |                  |                |
| 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJECTION                |                 | 品 名               |                  |                |
| <b>日本アンテナ株式会社</b><br>NIPPON ANTENNA CO.,LTD. |                 | WSUE77-7B 外観標準性能表 |                  |                |
|  |                 | DRAWING NO.       |                  |                |
|  |                 | 2181659F11        |                  |                |