



標準性能表

項目	型式	WSUE77-7BE						
		10~60	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
周波数帯域 (MHz)		10~60	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)		1.8	1.8	2.0	2.5	3.5	4.0	4.5
結合損失 (dB以下)	片方向	40以上	17	17	19	20	21	22.5
	双方向	15	15	16	18	19	20	22
逆結合損失 (dB以上)		20	25	20	18	15	15	15
端子間結合損失 (dB以上)		15	20	18	15	15	15	13
電圧定在波比 (以下)	※2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
入出力インピーダンス (Ω)		75 (F型)						
使用温度範囲 (°C)		-10~+40						
質量 (g)		90						

ITEM	部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE	
10	取付パーツ		2	合成樹脂		
9	銘板		1	合成樹脂		
8	出力端子		1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
7	入力端子		1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
6	TV端子台		1	合成樹脂	ホワイト	
5	ブランクパネル		1	合成樹脂	ホワイト	
4	片／双方向切換スイッチ		2	合成樹脂		
3	TV2端子		1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	TV1端子		1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース		1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INCHECKED	APPROVED
尺 寸	担 当	製 図	検 査	承認
Free	小野	奇崎	田中	龍澤
度	当	図	図	認
単 位	質 量	品 名		
UNIT	mm	DESCRIPTION	直列ユニット	
	MASS	中間用	WSUE77-7BE 外観標準性能表	
三 角 法		DRAWING NO.		
3RD ANGLE PROJECTION		2181660F12		
日本アンテナ株式会社		番 号		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2181660F12		