



標準性能表

項目	型式	WSUE77-RB						
		10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224
周波数帯域 (MHz)								
結合損失 (dB以下)	片方向	40以上	15	14	15	16	17	18
	双方向	13	13	13	15	16	17	18
端子間結合損失 (dB以上)		15	20	18	15	15	14	13
電圧定在波比 (以下)	※ 2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	
入出力インピーダンス (Ω)		75						
使用温度範囲 (°C)		-10~+40						
質量 (g)		85						

※ 片方向時、TV端子は除く

8	銘板	1	合成樹脂		
7	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
6	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
5	ブランクパネル	1	合成樹脂		
4	片/双方向切換スイッチ	2	合成樹脂		
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認	
Free	水野	奇崎	田	龍澤	
単位 UNIT	質量 MASS	DESCRIPTION 直列ユニット			
mm		品名 WSUE77-RB 外観標準性能表			
三角法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			2181661F11		