



標準性能表

項目	型式	WSUE77-RBE						
		10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224
周波数帯域 (MHz)								
結合損失 (dB以下)	片方向	40以上	15	14	15	16	17	18
	双方向	13	13	13	15	16	17	18
端子間結合損失 (dB以上)		15	20	18	15	15	14	13
電圧定在波比 (以下)	※ 2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	
入か出カインプーダンス (Ω)		75						
使用温度範囲 (°C)		-10~+40						
質量 (g)		90						

※ 片方向時、TV端子は除く

9	取付パーツ	2	合成樹脂		
8	銘板	1	合成樹脂		
7	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
6	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
5	ブランクパネル	1	合成樹脂	ホワイト	
4	片／双方向切換スイッチ	2	合成樹脂		
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認	
Free	水野	奇崎	田	津澤	
単位 UNIT	質量 MASS	品名 DESCRIPTION			
mm		端末用 直列ユニット			
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		品名 DESCRIPTION			
		WSUE77-RBE 外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番 DRAWING NO.			
		2181662F11			