



標準性能表

項目 \ 型名	CSEA25	
周波数帯域 (MHz)	FM・VHF・UHF	BS・CS-IF
	10~770	1000~3224
利 得 (dB)	-3.0(パス)以上	17/22 ※1
定格出力レベル (dBμV)	—	90/95 ※1
雑音指数 (dB)	—	7以下 ※2
CIN (dB)	—	28以上
入出力インピーダンス (Ω)	75	
電圧定在波比	2.5以下	
受電電圧/電流 (V/A)	DC15/0.08	
電通容量 (V/A)	最大 DC15/0.8 ※3	
外形寸法 (mm)	高さ 78 幅 135 奥行 91.2	
質 量 (kg)	0.6	
使用温度範囲 (°C)	-20~+40	

※1 1000/3224MHzの値
 ※2 1000~1032MHzまでは8dB以下
 ※3 入力端子合計

- ◎ 出力→BS・CS入力間 常時電流通過
- ◎ V・U入力端子へ電流通過可能(スイッチ切換)

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 小林	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 図 田中	APPROVED 承 認 小西	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION ラインブスター CSEA25 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2181880D10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					