

RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

Technical drawing of the MKE7P antenna unit. The drawing includes three views: a top view, a side view, and a front view. Dimensions are provided in millimeters. Callouts 1 through 6 identify specific components: 1 (Case), 2 (TV terminal), 3 (TV terminal base), 4 (Input terminal), 5 (Through terminal seal), and 6 (Nameplate). Dimensions include: Top view (43.6, 23, 28.4, 28.1, 15.6, 6.6, 28, 36), Side view (180°, 8.6), and Front view (28.1, 15.6, 6.6, 28, 36).

標準性能表

項目	型式 MKE7P						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						
質量 (g)	40						

入力端子とTV端子間電流通過
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A

6	電通端子シール	1	合成樹脂		
5	銘板	1	合成樹脂		
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 度	担 当	製 図	検 図	承認	
Unit mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 小型直列ユニット 壁面端子 電源挿入型 MKE7P外観標準性能表			
3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2181896F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番		