



標準性能表

項目	型式 MSKE7-7								
	10		70	90	770	1489	2150	2681	2681
周波数帯域 (MHz)	~60	~90	~770	~1489	~2150	~2681	~3224		
挿入損失 (dB以下)	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5		
結合損失 (dB以下)	片方向	—	14.5	13.0	13.5	15.0	16.0	17.4	
	双方向	11.5	11.5	12.2	12.5	14.0	15.0	16.5	
逆結合損失 (dB以上)	20	20	20	18	18	15	15		
阻止帯域減衰量 (dB以上)	40	—	—	—	—	—	—		
電圧定在波比 (以下)	※ 2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)	75								
使用温度範囲 (℃)	-10~+40								
質量 (g)	45								

※ 片方向時、TV端子は除く

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
7	片/双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
6	銘板	1	合成樹脂		
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 野	DRAWN 製 図 野	INSPECTED 検 査 田	APPROVED 承 認 龍
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	DESCRIPTION 小型直列ユニット TV側片/双方向切換スイッチ付 中間用 MSKE7-7外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2181899F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号		