

RoHS対応

353

124

標準性能表

項目	形式 FPD2PE						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB以下)	4.7	4.0	4.5	5.3	6.5	8.0	9.5
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18	15	15	13	13
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						
質量 (g)	45						

全出力端子から入力端子間電流通過型
最大 DC15V・0.8A

5	電通ランプ	1			LED赤
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ、他	C13形構造
3	出力端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ、他	F型
2	カバー	1	合成樹脂	塗装・印刷	シルバー
1	ケース	1	合成樹脂	塗装	シルバー

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INPECTED	APPROVED	
尺 寸	担 当	製 図	検 査	承認	
度	Free	鈴木	野原	関根	佐藤
単 位	質 量	品 名			
UNIT	mm	MASS	DESCRIPTION 屋内用2分配器		
三 角 法			名 FPD2PE外観標準性能表		
3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社			図 番		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			2181904F10		

A4-S-ME