



標準性能表

項目	型式 WKE7-7						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	1.8	2.0	3.0	3.0	4.0
結合損失 (dB以下)	11.0	11.0	11.5	12.0	13.5	14.0	14.0
逆結合損失 (dB以上)	23	25	20	20	18	18	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (°C)	-10~+40						
質量 (g)	40						

6	銘板	1	合成樹脂		
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 野	DRAWN 製 図 野	INSPECTED 検 査 田	APPROVED 承 認 田
----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------

単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 中間用 WKE7-7外観標準性能表
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2181637F10

入力端子と出力端子間電流通過
最大DC15V・0.8A/AC30V・1A

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.