

RoHS対応

標準性能表

項目	型名	FP4S(N)						
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)		0.50	0.50	0.50	0.8	1.0	1.5	2.0
電圧定在波比 (以下)		1.4	1.4	1.6	1.8	1.8	2.0	2.5
入力インピーダンス (Ω)		75(4Cケーブル)						
出力インピーダンス (Ω)		75(F型)						
使用温度範囲 (°C)		-10~+40						
質量 (g)		20						

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
4	プラグ本体	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ	
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	C13形構造
2	入力端子	1	銅合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	合成樹脂		

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 近藤	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田口	APPROVED 承 認 龍澤
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION プッシュプラグ		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品 名 FP4S(N)外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181966F10		