

RoHS対応

1

3

38

18

16

12

2

4

標準性能表

項目	型名	FP5S(N)						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB以下)	0.50	0.50	0.50	0.8	1.0	1.5	2.0	
電圧定在波比 (以下)	1.4	1.4	1.6	1.8	1.8	2.0	2.5	
入力インピーダンス (Ω)	75(5Cケーブル)							
出力インピーダンス (Ω)	75(F型)							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (g)	20							

4	プラグ本体	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ	
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	C13形構造
2	入力端子	1	銅合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	合成樹脂		

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 寸 度 Free	担 当 近藤	製 図 野原	検 査 田口	承認 田口
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION プッシュプラグ		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 FP5S(N) 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181967F11		

A4-S-ME