



**標準性能表**

項目	型式	MSUE7B						
周波数帯域 (MHz)		10~60	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)	片方向	—	3.8	2.0	2.0	2.5	3.5	3.5
	双方向	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	2.5	3.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	40※1	—	—	—	—	—	—	—
電圧定在波比 (以下) ※2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	—
インピーダンス (Ω)		75						
使用温度範囲 (°C)		-10~+40						
質量 (g)		55						

※1 55~60MHzは35dB以上  
 ※2 片方向時、TV端子は除く

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
8	フレーム	1	鉄	クロメートメッキ	
7	ブランクパネル	2	合成樹脂	ホワイト	
6	片／双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
5	銘板	1	合成樹脂		
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 小野	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田	ACCEPTED 承 認 小西
UNIT mm	質量 MASS	DESCRIPTION 直列ユニット 片／双方向切換スイッチ付 壁面端子 MSUE7B外観標準性能表		
3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2181980F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号		