



標準性能表

項目	型名 FP7EB						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 ※ (dB以下)	0.5	0.5	0.5	0.8	1.0	1.5	2.0
電圧定在波比 ※ (以下)	1.4	1.4	1.6	1.8	1.8	2.0	2.5
入出力インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (°C)	-10~+40						
ケース色	ブラック						
質量 (g)	22						

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
3	入出力端子プラグ	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	C13形構造
2	入出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	合成樹脂		ブラック

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 近藤	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田中	APPROVED 承 認 小西
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION テレビプラグ		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 FP7EB外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 DRAWING NO. 番 2182028F10		

※S-4C-FBまたはS-5C-FBを10cm接続時