

RoHS対応

優良住宅部品

147

168

179 (取付寸法)

193

65

質量	1.3kg
----	-------

16	BS・CS-IFチルトボリューム	1			
15	BS・CS-IF利得調整ボリューム	1			
14	BS・CS-IF EQスイッチ	1			
13	BS・CS-IF入力ATTスイッチ	1			
12	入力切換スイッチ	1			
11	電源/DC15V送リランプ	1			
10	DC15V送リスイッチ	1			
9	木ネジ	1	鉄	亜鉛メッキ	
8	機能アース端子	1	銅	スズメッキ	
7	電源コード	1			1m
6	BS・CS-IF入力モニター接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	-20dB
5	出力モニター接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	-20dB
4	出力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
3	FM・V・U・CATV入力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
2	BS・CS-IF/FM・V・U・CATV入力接栓 BS・CS-IF入力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
1	ケース	1	アルミ	塗装(ネイビー)	

部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 寸	担 当	製 図	検 査	承 認
度 Free				

単 位	質 量	品 名	DESCRIPTION
UNIT mm	MASS		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		棟内ブースター	
		名 CS-IF・BS-IFブースター	
		DRAWING NO.	
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 2182062A11	

RoHS対応		優良住宅部品																																	
規格表																																			
項目		規格			備考																														
周波数帯域 (MHz)		BS・CS-IF																																	
		1000~3224																																	
最大伝送容量 (ch)		BS・CS 50																																	
標準入力レベル (dBμV)		68																																	
標準利得 (dB)		35/45以上 (1000/3224MHz)																																	
定格出力レベル (dBμV)		103/113 (1000/3224MHz)																																	
利得調整範囲 (dB)		10以上																																	
入力レベル調整[ATT] (dB)		-12(6dBステップ)			切換																														
チルト特性 (dB)		EQ (入力チルト)			-8(4dBステップ)[1000MHz]		切換																												
		チルト			0~-8[1000MHz]		連続可変																												
伝送帯域内周波数特性偏差 (dB)		任意の34.5MHzで±1.0以内 チルト直線に対し全帯域で±2.5以内																																	
雑音指数 (dB)		10以下			最大利得時																														
電圧定在波比		2.5以下																																	
入出力インピーダンス (Ω)		75			F型接栓座																														
CIN (dB)		-22以下			定格出力レベル時																														
利得安定度 (dB)		±3.0以内																																	
ハム変調 (dB)		-60以下			定格出力レベル時																														
入力モニター (dB)		-20±3.0																																	
出力モニター (dB)		-20±2.0																																	
耐衝撃波 (kV)		±15(1.2/50μs)																																	
漏洩電界強度 (dBμV/m)		40.2以下			3mの距離において																														
コンバーター供給電源 (V)		DC15(±10%) 6W																																	
電源電圧 (V)		AC100(50/60Hz)																																	
消費電力 (W)		11(DC15V 送電時 18)																																	
使用温度範囲 (℃)		-10~+40			本体周囲温度																														
外形寸法 (mm)		193(H)×147(W)×65(D)																																	
質量 (kg)		1.3																																	
* 入力端子は、ライン・ヘッド切換機能付き * 周波数帯域10~770MHzをパス																																			
型名BL45E BL型名(型式)SH-1		<table><tr><td>部番 ITEM</td><td>名称 DESCRIPTION</td><td>個数 QUANTITY</td><td>材質 MATERIAL</td><td>処理 TREATMENT</td><td>備考 NOTE</td></tr><tr><td>SCALE 尺 度 Free</td><td>DESIGNED 担 当 </td><td>DRAWN 製 図 </td><td>INSPECTED 検 図 </td><td>APPROVED 承認 </td></tr><tr><td>単位 UNIT mm</td><td>質量 MASS</td><td colspan="4">品名 DESCRIPTION 棟内ブースター</td></tr><tr><td colspan="2">三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION</td><td colspan="4">名 CS-IF・BS-IFブースター</td></tr><tr><td colspan="2"> 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.</td><td colspan="4">図 番 DRAWING NO. 2182062B10</td></tr></table>					部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE	SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 図 	APPROVED 承認 	単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 棟内ブースター				三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 CS-IF・BS-IFブースター				 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2182062B10			
		部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE																												
		SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 図 	APPROVED 承認 																													
		単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 棟内ブースター																															
		三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 CS-IF・BS-IFブースター																															
 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2182062B10																																	