

RoHS対応

Technical drawing of the NPS150A antenna. It includes a side view, a front view, and a detail of the power cord. Numbered callouts 1-8 point to specific components: 1. Case cover, 2. Case base, 3. Mounting screw, 4. Mounting hole, 5. Input terminal, 6. Output terminal, 7. Power cord, 8. Mounting hole. Dimensions are given: 91 (total width), 83 (mounting hole spacing), 57.5 (height), and 38 (depth).

標準性能表

項目	型名	NPS150A
周波数帯域	(MHz)	10~1000
挿入損失	(dB以下)	1.2
電圧定在波比	(以下)	1.5
電圧	(V/W)	AC100(50/60Hz)/5
入力・出力インピーダンス	(Ω)	75(F型)
重畳電圧	(V/A)	DC15/最大0.15
使用温度範囲	(℃)	※ -10~+40
質量	(kg)	0.34

※ 本体周囲温度

8	壁面取付ねじ	2	鉄	クロメートメッキ	
7	電源コード	1			1m
6	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	TVへ
5	入力端子(送電端子)	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	ブースタへ
4	接続アラムランプ	1			LED(赤)
3	電源ランプ	1			LED(緑)
2	ケースカバー	1	合成樹脂		
1	ケースシャーシ	1	合成樹脂		

部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸	担 当	製 図	検 査	承認	
度 Free					
単 位	重 量	品 名			
UNIT mm	WEIGHT	DESCRIPTION ブースター用電源			
三 角 法		NPS150A外観標準性能表			
3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.			
		2182153F10			
日本アンテナ株式会社		NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			