



標準性能表

項目	型式 NHS-G1M		
周波数帯域 (MHz)	10 ~770	770 ~1489	1489 ~2150
挿入損失 (dB以下)	1.0	1.5	2.0
電圧定在波比(以下)	1.8	2.0	2.5
絶縁抵抗	DC500V 1MΩ以上		
絶縁耐圧	AC1000V(1分間)		
耐雷性	※ 正負各々5kV, 10/200μsec のサージ電圧に耐える		
使用温度範囲 (°C)	-20~+40		
質量 (g)	124		

※ 入力端子において

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
6	出力端子	1	黄銅	ニッケルめっき	F型
5	入力端子	1	黄銅	ニッケルめっき	F型
4	アース端子	1	黄銅	ニッケルめっき	
3	銘板	1	合成樹脂		
2	カバー	1	ステンレス		
1	保安器本体	1	ステンレス		

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 小林	DRAWN 製 図 野	INSPECTED 検 査 野	APPROVED 承 認 西
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION NHS-G1M		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		保 安 器 (ア レ ス タ 型) 外 観 標 準 性 能 表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2183341F10		