



質量 約0.65kg

8	電源出力端子	1			
7	コードクランプ用取付穴	1			
6	取付ねじ	2			
5	AC100Vインレット	1			
4	ヒューズホルダー	1			5A
3	電源ランプ (POWER)	1			LED緑
2	アラーム端子	1			端子台
1	ケース	1	鉄	ニッケルめっき・シルク印刷	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE FREE	担 当 中村	製 図 中村	検 査 棚橋	APPROVED 承認 岡
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 電源ユニット H-PSU24T1 外觀図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2183351A10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番		

標準性能表

項目	性能	備考
入力電圧 (V)	AC100±10	50Hz/60Hz
出力電圧 (V)	DC24±0.5	
出力電流 (A)	0.9以下	
アラーム出力	接続形式	無電圧接点出力 (ADC30V, 0.5A MAX)
	動作条件 (V)	25±0.4以上、23±0.4以下
	使用可能電線範囲	単線：φ0.4mm (AWG26) ~ φ1.2mm (AWG16) より線：0.2mm <sup>2</sup> (AWG24) ~ 1.25mm <sup>2</sup> (AWG16)
外形寸法 (mm)	36.8 (H) × 138 (W) × 185 (D)	突起物含まず
質量 (kg)	約0.65	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE FREE	担 当	製 図	検 図	承 認
単位 UNIT	mm	質量 MASS	DESCRIPTION 電源ユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			品 名 H-PSU24T1 標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2183351D10		