

RoHS対応

Technical drawing of the NPS500A antenna unit. It includes a front view, a side view, and a detail view of the connector. Dimensions are provided: overall width 110, mounting hole spacing 101.5 (mounting method), mounting hole diameter 4 (mounting method), overall height 51, mounting flange height 47, and side view height 28. Callouts 1-9 identify components: 1. Case cover, 2. Case gasket, 3. Power lamp, 4. Input terminal (power terminal), 5. Output terminal, 6. Power cord, 7. Attention label, 8. Continuous alarm lamp, 9. Mounting nut.

標準性能表			
項目	型名	NPS500A	
周波数帯域	(MHz)	10~770	770~3224
挿入損失	(dB)	1.5以下	3.0以下
VSWR		1.5以下	2.5以下
電圧	(V)	AC100 (50/60Hz)	
送電電圧	(V)	DC15	
最大送電電流	(A)	0.5	
最大消費電力	(W)	10	
使用温度範囲	(℃)	※ -20~+40	
外形寸法	(mm)	51 (H) × 110 (W) × 28 (D)	
質量	(kg)	0.2	

※ 本体周囲温度
本器は防滴、防雨構造ではありません

9	取付ねじ	2	ステンレス		
8	接続アラームランプ	1			LED赤
7	注意シール	1	合成紙	印刷	
6	電源コード	1			1 m
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	テレビハ F型
4	入力端子（送電端子）	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	プースターハ F型
3	電源ランプ	1			LED緑
2	ケースカバー	1	樹脂		
1	ケースシャーシ	1	樹脂		

部 番	名	個 数	材	質	処	理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE		
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED			
尺	担	製	検	承			
度	当	図	図	認			
単 位	質 量	品 名					
UNIT	MASS	DESCRIPTION					
mm		テレビ受信用プースター電源部（屋内用）					
3RD ANGLE PROJECTION		NPS500A 外観標準性能表					
日本アンテナ株式会社		DRAWING NO.					
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2183705F10					