



■ アンテナ標準仕様

仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	広帯域3素子八木型アンテナ
2	型名	3BD-930
3	用途	固定局用、垂直又は水平偏波単一指向性
4	使用周波数	850 ~ 940 MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	使用周波数帯域内 1.7以下 ft: 1.4以下 fr: 1.7以下
7	利得(標準値)	8.15dBi
8	指向性(標準値)	E面半値幅: ±32° H面半値幅: ±48°
9	前方対後方比(標準値)	10 dB以上
10	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
11	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
12	給電部接栓	N-J型
13	質量	約 1.3 kg
14	受風面積	約 0.02 m ²
15	最大受風荷重	60m/secの時 約 42 N
16	耐風速	最大瞬間風速にて 60m/sec
備考		


■ 周波数特性<例>



■ 指向特性<例>



型名 3BD-930			図番 F8-F215-M00
担当 池田 2012.11.15	検図 大嶋 2012.11.15	承認 奥川 2012.11.15	日本アンテナ株式会社




※ 接栓接続後 テーピング等にて 防水処理をして下さい

寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

△					
△					
△					
△					
△					
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD		担当 DESIGNED	承認 APPROVED

8	N-J型接栓	1	C3604他・MBNi他		
7	給電ケーブル	1	8D-2V		
6	識別チューブ	1	熱収縮チューブ		黄
5	導波アーム	1	FRP・塗装		黒
4	取付アーム	1	C2700T・MBNi		
3	導波素子	1	C2700T・MBNi		
2	放射素子	1	C2700T・MBNi		
1	反射素子	1	C2700T・MBNi		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION
尺 度 free	担当 池田 2012.11.15	製 図 池田 2012.11.15	検 図 大場 2012.11.15	承認 奥川 2012.11.15	
単 位 DIM m・mm	質 量 MASS	日本アンテナ株式会社			DRAWING NO.
MICRO CADAM		NIPPON ANTENNA CO., LTD.			
図 番 F8-F215-H00					