


名称	DP-INF	
写真		
サイズ	100mm × 13mm × 0.3mm	
質量	約 1g	
対応周波数 ※1	①814~894MHz ②1427.9~1510.9MHz ③1710~2170MHz ④1575.42MHz (GPS) ⑤1602.5625MHz (GLONASS) Band 1, 3, 11, 18, 19, 21, 26	
利得 ※2	700MHz	-
	800MHz	1.0 dBi 以下
	900MHz	-
	1500MHz	2.5 dBi 以下
	1700MHz	2.5 dBi 以下
	2000MHz	2.5 dBi 以下
	2500MHz	-
水平面内指向性	公称無指向性	
VSWR	使用周波数①③： 3.5 以下 使用周波数②④⑤： 2.0 以下	
ケーブル長	100mm	
コネクタ	U.FL-LP	
耐電力	2W以下	
使用温度	-30℃ ~ 80℃	
保護等級	非対応	
環境対策	RoHS 指令対応	
取付方法	両面テープ	

※1 対応するBandにつきましては、国内向けのみ記載しております。

海外向け対応Bandにつきましては、別途お問い合わせください。

※2 ABS樹脂プレート（厚み1.5mm）ストレート装着時、
φ1.13同軸ケーブル+U.FLコネクタ端での測定値となります。