


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型名	SBR-450-1A-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	330~470MHz内の指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて1.5以下
7	絶対利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	アタッチメントコネクタ
12	給電ケーブル	3D-2V 5m
13	質量	約 0.5kg
14	取付方法	両面テープ取付
15	取付場所	ルーフトップ
付属品 取扱説明書 1部 コードホルダー 3個		


■ 周波数特性<例>

VSWR




型名	SBR-450-1A-09	図番	M4-B215-M00
担当	小島 H20.7.18	検図	矢野 H20.7.18
		承認	奥川 H20.7.18
日本アンテナ株式会社			

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±



8	アタッチメントコネクタ	1			
7	グロメット	1	EPDM		黒色
6	3D-2V	1			黒色
5	接着シート	1			
4	ベース板	1	A1050		黒色
3	給電部	1	PP他		黒色
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					SCALE R 1:2		DESIGNED 担 当 小島 H20.7.24	DRAWN 製 図 佐藤 H20.7.24	INSPECTED 検 図 杉 H20.7.24	APPROVED 承認 奥川 H20.7.24
△					単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 400MHz 携帯用両面テープ貼付型アンテナ SBR-450-1A-09 外観図	
△					MICRO CADAM					
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 番 DRAWING No. M4-B215-H00			
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当 DESIGNED	承認 APPROVED					