

RF信号切換器

フロントから自動・手動切換、外部接点機器からの切換が可能!!

RF信号切換器

HESW207

4K 8K

通過帯域 10～3224MHz 検波帯域 70～1500MHz

※検波帯域以外は切り換えに使用できませんのでご注意ください。



本電源ユニットを追加することで電源冗長運転が可能!!


電源ユニット(別売)

H-PSU12T1



■冗長運転 電源セット方法

①本体のブラックパネルを外す



(HESW207背面)



②別売電源をセット

特 長

- 1UラックマウントタイプのRF信号切換器です。
- EIA・JIS どちらのラックでも取り付け可能です。
- 入力信号の変調方式、波数、入力レベルを設定することにより、多彩な入力条件に対応できます。
- 入力信号検知による自動切換、スイッチによる手動切換、外部接点出力機器からの切り換えが可能です。
- 電源ユニット H-PSU12T1 を追加することで冗長運転が可能となります。
(標準仕様は電源ユニット1台のみ搭載です)
- Webブラウザから設定、監視ができます。
- SNMP から設定、監視ができます。また本体の状態が変化したとき、トラップを出力します。

 **日本アンテナ株式会社**

本社/〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8

ホームページ <https://www.nippon-antenna.co.jp/>

 **0570-091039**
ご利用時間 9:00～12:00 13:00～17:30
(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

●製品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
●印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。●2020年10月現在の内容です。

ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243

標準性能表

●RF信号切換器(HESW207)

項 目	性 能			
伝 送 周 波 数 帯 域 (MHz)	10～770	770～1500	1500～2150	2150～3224
挿 入 損 失 (dB)	3.0以下	4.0以下	5.0以下	6.0以下
端 子 間 損 失 (dB)	65以上	60以上	55以上	50以上
入出力ターンロス (dB)	12以上	7.5以上		
I N 1 T P 結 合 度 (dB)	-20±1.5以内	-20±3.0以内		
I N 2 T P 結 合 度 (dB)	-20±1.5以内	-20±3.0以内		
入出力インピーダンス (Ω)	75F型			
ア ラ ー ム 端 子	無電圧接点出力(DC30V 0.5A以下)			
検 知 周 波 数 (MHz)	70～1500			
検 知 レ ベ ル (dBμV)	70～95			
最 大 入 力 レ ベ ル (dBμV)	105			
アラーム端子適合電線	単線：φ0.4mm～φ1.2mm(AWG16) 撚線：0.2mm ² ～1.25m ² (AWG24～16)：素線径0.18mm以上 標準むき線長さ：11mm			
外部接点入力適合電線				
アラーム端子操作工具	マイナスドライバー(軸径φ3mm、刃先巾2.6mm)			
外部接点入力操作工具				
外 部 接 点 入 力	外部接点出力機器(無電圧接点出力、オープンコレクタ出力) DC約3V出力：短絡電流 最大5mA			
切 換 時 間 (ms)	約10(内部信号検出による自動切換時)			
使 用 温 度 範 囲 (℃)	-10～+40			
電 源 ユ ニ ッ ト	H-PSU12T1(専用電源)1又は2台 AC100V±10%(50/60Hz)			
保守用シリアルボード	RS-232C D-SUB 9ピン(オス)			
消 費 電 力 (W)	4.5			1電源
	6			2電源
質 量 (kg)	約3.7(電源1台)			
	約4.0(電源ユニット、H-PSU12T1)			
外 形 寸 法 (mm)	44(H)×480(W)×300(D) (突起物含まず)			

●電源ユニット(H-PSU12T1)

項 目	性 能
入 力 電 圧 (V)	AC100±10%(50/60Hz)
出 力 電 圧 (V)	DC+11.4～12.1
出 力 電 流 (A)	0.6以下
電 源 電 圧 ア ラ ー ム (V)	13以上、11以下 偏差±0.4以内
ア ラ ー ム 端 子	無電圧接点出力(ADC30V, 0.5A MAX)
ア ラ ー ム 端 子 工 具	マイナスドライバー(軸径φ3mm、刃先巾2.6mm)
アラーム端子適合電線	単線：φ0.4mm～φ1.2mm(AWG16) 撚線：0.2mm ² ～1.25mm ² (AWG24～16)：素線径0.18mm以上 標準むき線長さ：11mm
外 形 寸 法 (mm)	36.9(H)×76(W)×166(D) (突起物含まず)
質 量 (kg)	約0.4