





推奨金具一覧表のご利用にあたって

○注意事項

- ・各アンテナの設計風圧に対する金具強度とアンテナ特性への影響の少なさを考慮した組み合わせとなっております。
- ・取付支柱（マスト）や鉄塔の強度を保証するものではありません。施工の際は、必ず取付先の強度確認を実施してください。
- ・高層ビル等の高所、強風地域、豪雪地域、塩害地域での運用を考慮した製品ではありません。
上記のような特殊な環境下でのご使用は、別途特注品としてお問合せください。
- ・本一覧表に記載のない組み合わせによるご使用は、事前にお問合せください。
- ・マスト適合径の範囲外へのご使用は、事前にお問合せください。
- ・アンテナや金具の製品改良、関係法令改正による基準改定等により一覧表が変更される場合があります。
- ・適合径範囲を表す矩形の色はそれぞれ以下の意味があります。
 - ・・・適合 ・・・適合、表に記載された注記をご確認ください。
 - ・・・アンテナ及び金具の風圧荷重に対して、マスト強度が不足する場合があります。
マスト等の取付先の強度確認を推奨します。
 - ・・・補助部材のため、単独でのアンテナ取付はできません。

60MHz帯標準アンテナ／推奨取付金具 I

標準アンテナ機種名 (取付部径 mm)	マスト径 mm																	
	~ 25	~ 50	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	~ 175	~ 200	~ 225	~ 250	~ 275	~ 300	~ 325	~ 350	~ 375	~ 400	~ 425	
BR-060 BRK-060(φ 38) SL-060(φ 48.6)			B-3-1	B-3	B-3-2			B-8-2(B)		B-8-2(C)			B-8-2(D)					
BRK-0602 3SL-060 4SL-060(φ 48.6) SL-060RD(φ 61)			B-4-1-K		B-4-K			B-8-1(A)		B-8-1(B)			B-8-1(C)					B-8-1(D)
3SL-0602(□25.4) 3SL-0604(□25)		C-25T	C-28-□25-2		C-28-□25													
DP-0611(A) DP-0612(H)A	C-23																	
	~ 25	~ 50	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	~ 175	~ 200	~ 225	~ 250	~ 275	~ 300	~ 325	~ 350	~ 375	~ 400	~ 425	

60MHz帯標準アンテナ／推奨取付金具 II

標準アンテナ機種名 (取付部径 mm)	マスト径 mm																		
	~ 25	~ 50	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	~ 175	~ 200	~ 225	~ 250	~ 275	~ 300	~ 325	~ 350	~ 375	~ 400	~ 425		
DP-0602B 3DV-0608 3DV-0606 ……(φ 32) BD-0603 2DV-060 2BD-0603 ……(φ 38) 3DV-060 ……(φ 38) 68MHz未満は F-26使用不可				C-30														C-19(D)	
			C-31(B)																C-19(C)
			C-31(A)																C-19(B)
																			C-19(A)
																			I-2(C)
																			I-2(B)
																			I-2(A)
																			I-4(C)
																			I-4(B)
																			I-4(A)
																			F-1(丸)-K(D)
																			F-1(丸)-K(C)
																			F-1(丸)-K(B)
																			F-1(丸)-K(A)
																			F-26(E)
																		F-26(D2)	
																		F-26(D1)	
																		F-26(C2)	
																		F-26(C1)	
																		F-26(B2)	
																		F-26(B1)	
																		F-26(A)	
																		F-26型金具取り付け時必要に応じてI-10型ステー金具と組み合わせて取り付け下さい	
3DV-0608A ……(φ 32) 3DV-060A 3BD-0603 68MHz未満は F-26使用不可 ……(φ 38)																		F-1(丸)-K(D)	
																		F-1(丸)-K(C)	
																		F-1(丸)-K(B)	
																		F-1(丸)-K(A)	
																		F-26(E)	
																		F-26(D2)	
																		F-26(D1)	
																		F-26(C2)	
																		F-26(C1)	
																		F-26(B2)	
5DV-0608 ……(φ 32) 4DV-060 5DV-060 5BD-0603 ……(φ 38)																		F-1(丸)-K2(D)	
																		F-1(丸)-K2(C)	
																		F-1(丸)-K2(B)	
																		F-1(丸)-K2(A)	
																		F-1(丸)-K2(F)	
																		F-1(丸)-K2(E)	

60MHz帯標準アンテナ／推奨取付金具 III

標準アンテナ機種名 (取付部径 mm)	マスト径 mm																
	~ 25	~ 50	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	~ 175	~ 200	~ 225	~ 250	~ 275	~ 300	~ 325	~ 350	~ 375	~ 400	~ 425
2BD-0603RD	スクリーン付アンテナとの組み合わせは お問い合わせください											F-1-92(D)					
3BD-0603RD	スクリーン付アンテナとの組み合わせは お問い合わせください											F-1-92(C)					
5BD-0603RD	スクリーン付アンテナとの組み合わせは お問い合わせください											F-1-92(B)					
3BD-0604RD	スクリーン付アンテナとの組み合わせは お問い合わせください											F-1-92(A)					
5BD-0604RD	スクリーン付アンテナとの組み合わせは お問い合わせください											F-1-92はスクリーン付／防雪カバー付／耐風速向上特注アンテナ向き					
S-2DV-060																	
S-2BD-0603																	
S-2BD-0603RD																	
S-3DV-060																	
S-3BD-0603																	
S-3BD-0603RD																	
S-5DV-060																	
S-5BD-0603																	
S-5BD-0603RD																	
.....(φ 38)																	
	~ 25	~ 50	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	~ 175	~ 200	~ 225	~ 250	~ 275	~ 300	~ 325	~ 350	~ 375	~ 400	~ 425
	マスト径 mm																

150MHz帯標準アンテナ／推奨取付金具 I

標準アンテナ機種名 (取付部径 mm)	マスト径 mm																	
	~ 25	~ 50	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	~ 175	~ 200	~ 225	~ 250	~ 275	~ 300	~ 325	~ 350	~ 375	~ 400	~ 425	
BR-1504(φ 22)	A-1																	
BR-150 BR-1503(φ 25.4)																		
BRA-150 SL-150 3SL-150 5SL-150(φ 25)	A-1																	
BRK-150 BRK-1501 HG-1500(φ 25.4)																		
HG-1501 HG-1502 HG-1501B(φ 40)																		
SL-150RD(φ 60)																		
HG-150S3D (F-22金具使用不可)(φ 65)																		
3CL-150 3DA-150 3DA-1501(φ 60.5)																		
4CL-150HL(φ 114.3)																		
	~ 25	~ 50	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	~ 175	~ 200	~ 225	~ 250	~ 275	~ 300	~ 325	~ 350	~ 375	~ 400	~ 425	

F-22Aの角鋼管サイズ・・・□75×75×t3.2

特注品対応 B-14(*)
※特注品については適宜協議を要する場合があります

260MHz帯標準アンテナ／推奨取付金具 I

標準アンテナ機種名 (取付部径 mm)	マスト径 mm																
	~ 25	~ 50	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	~ 175	~ 200	~ 225	~ 250	~ 275	~ 300	~ 325	~ 350	~ 375	~ 400	~ 425
SL-2501B(φ 32)	A-1					B-3-2							B-8-3(D)				
		B-3-1	B-3				B-8-3(B)			B-8-3(C)							
					B-8-3(A)						F-20(D)		F-20(E)				
						F-20(B)			F-20(C)								
HG-2501B(φ 32)	A-1					B-3-2							B-8-3(D)				
		B-3-1	B-3				B-8-3(B)			B-8-3(C)							
					B-8-3(A)								F-21(E)				
						F-21(B)			F-21(C)								
										F-21(D)							
HG-2502CD HG-2501CDT()(φ 43)						B-3-2							B-8-2(D)				
		B-3-1	B-3				B-8-2(B)			B-8-2(C)							
					B-8-2(A)									F-22(E)			
									F-22(C)				F-22(D)				
						F-22(A)			F-22(B)								
2BD-2502 3BD-2502 5BD-2502 2BD-2504RD 3BD-2504RD 5BD-2504RD S-3BD-2502 S-5BD-2502(φ 32)			C-28-1A														
		C-14												C-19(D)			
						C-30				C-19(C)							
			C-31(B)				C-19(B)										
		C-31(A)			C-19(A)									F-25(E)			
										F-25(D)							
						F-25(B)				F-25(C)							
	~ 25	~ 50	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	~ 175	~ 200	~ 225	~ 250	~ 275	~ 300	~ 325	~ 350	~ 375	~ 400	~ 425
	マスト径 mm																

400MHz帯標準アンテナ／推奨取付金具 II

標準アンテナ機種名 (取付部径 mm)	マスト径 mm																				
	~ 25	~ 50	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	~ 175	~ 200	~ 225	~ 250	~ 275	~ 300	~ 325	~ 350	~ 375	~ 400	~ 425				
3CL-450 3DA-450(φ 38)						B-3-2							B-8-2(D)								
		B-3-1	B-3					B-8-2(B)			B-8-2(C)										
						B-8-2(A)							F-24(D)			F-24(E)					
									F-24(C)												
							F-24(A)		F-24(B)												
6CL-450 6DA-450(φ 60.5)						B-4							B-8-1(D)								
		B-4-1																			
							B-8-1(B)			B-8-1(C)											
						B-8-1(A)															
4CL-450RDK 6CL-450RDK 6CL-450RDPD(φ 114.3)						特注品対応 B-14(*) ※特注品については適宜協議を要する場合があります															
	~ 25	~ 50	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	~ 175	~ 200	~ 225	~ 250	~ 275	~ 300	~ 325	~ 350	~ 375	~ 400	~ 425				

900MHz,1500MHz帯標準アンテナ 及び 特殊アンテナ/推奨取付金具

標準アンテナ機種名 (取付部径 mm)	マスト径 mm																
	~ 25	~ 50	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	~ 175	~ 200	~ 225	~ 250	~ 275	~ 300	~ 325	~ 350	~ 375	~ 400	~ 425
3BD-930 5BD-930 8BD-930 12BD-930(φ 30)	C-32	C-21															
3BD-930A 5BD-930A	ホシヨカゲ(MCA37)																
SL-9000C HG-9000C HG-9001C HG-9002C SL-9300C(φ 25.4) SL-01G(φ 32)	A-1					B-3-2 *B-3アダプター付き				B-8-3(C)			B-8-3(D)				
						B-3 *B-3アダプター付き			B-8-3(B)								
						B-8-3(A)								F-20(E)			
									F-20(D)								
						F-20(B)			F-20(C)								
DC-130(φ 38)						B-3-2											B-8-2(D)
		B-3-1				B-3											B-8-2(C)
									B-8-2(B)								
						B-8-2(A)											
	~ 25	~ 50	~ 75	~ 100	~ 125	~ 150	~ 175	~ 200	~ 225	~ 250	~ 275	~ 300	~ 325	~ 350	~ 375	~ 400	~ 425