

スッキリ配線!

同一方向出力だからケーブル取纏めがスムーズ
4K8K放送にも対応



4分配器 HKD4



5分配器 HKD5




6分配器 HKD6



8分配器 HKD8

90°本体可動



型名	周波数帯域(MHz)	分配損失(dB以下)	端子間結合損失(dB以下)	インピーダンス	寸法(高さ×幅×奥行 mm)	質量(Kg)
HKD4	10~76	8.5	16	75Ω(F型)	38.5 × 80.4 × 26.5	0.13
	76~222	8.0	20			
	222~770	8.2	18			
	770~1489	9.4	15			
	1489~2150	11.0	15			
	2150~2681	12.0	15			
HKD5	2681~3224	13.5	14		38.5 × 104.4 × 26.5	0.15
	10~76	10.0	16			
	76~222	9.5	20			
	222~770	9.8	18			
	770~1489	11.0	15			
	1489~2150	13.0	15			
HKD6	2150~2681	14.5	14		38.5 × 104.4 × 26.5	0.15
	2681~3224	16.8	14			
	10~76	11.5	16			
	76~222	10.2	20			
	222~770	11.0	18			
	770~1489	12.0	15			
HKD8	1489~2150	15.0	15		38.5 × 128.4 × 26.5	0.2
	2150~2681	16.5	15			
	2681~3224	19.5	14			
	10~76	12.5	16			
	76~222	12.0	20			
	222~770	13.0	18			
HKD8	770~1489	14.0	15			
	1489~2150	16.0	15			
	2150~2681	18.0	14			
	2681~3224	20.0	14			

狭いスペースでも取付自由自在 4K8K放送にも対応



**MKE7
MSKE7
(切換スイッチ付)**



**MKE7-7
MSKE7-7
(切換スイッチ付)**



適用	型名	周波数帯域(MHz)	挿入損失(dB以下)	結合損失(dB以下)	逆結合損失(dB以上)	電圧定在波比[VSWR](以下)	寸法(高さ×幅×奥行 mm)	質量(g)
中間用 入力-出力間 電通	MKE7-7	10~76	1.5	11.0	23	1.8	28.4 × 43.6 × 36.0	45
		76~222			25			
		222~770	1.8	11.8	20			
		770~1489	2.0	12.0	18			
		1489~2150	3.0	13.5	15	2.5		
		2150~2681	3.5	14.5		2.5		
		2681~3224	4.5	15.5		2.5		
壁面端子	MKE7	10~76	0.3	-	-	1.5		40
		76~222						
		222~770	0.4					
		770~1489						
		1489~2150	0.6					
		2150~2681	0.8					
		2681~3224	1.0					
壁面端子 電源挿入型 入力-TV間 電通	MKE7P	10~76	0.3	-	-	1.5		
		76~222						
		222~770	0.4				1.8	
		770~1489						
		1489~2150	0.6					
		2150~2681	0.8					
		2681~3224	1.0					

適用	型名	周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)		結合損失 (dB以下)		逆結合損失 (dB以上)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	電圧定在波比 [VSWR] (以下)	寸法 (高さ×幅×奥行 mm)	質量 (g)
			片方向	双方向	片方向	双方向					
中間用	MSKE7-7	10~60	2.0	—	11.5	20	40	2.0※2	28.4 × 43.6 × 36.0	45	
		70~90									14.5
		90~770	2.5	13.0	12.2						
		770~1489	3.0	13.5	12.5	18	—	2.0			
		1489~2150	3.5	15.0	14.0						
		2150~2681	4.0	16.0	15.0	15	—	2.5			
		2681~3224	4.5	17.4	16.5						
壁面端子	MSKE7	10~60	—	1.0	—	—	40※1	2.0※2	40		
		70~90	3.8	1.0							
		90~770	2.0	1.0							
		770~1489	2.0	1.0			—	—		—	2.0
		1489~2150	2.5	1.5							
		2150~2681	3.5	2.5							
		2681~3224	3.5	3.0							

※1 55~60MHzは35dB以上
※2 片方向時、TV端子は除く

4K8K製品ラインナップ



**高出力タイプ
E407SS2**



**衛星帯域用
CSE45**



日本アンテナ株式会社

本社 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

ホームページアドレス <https://www.nippon-antenna.co.jp/>

お客様窓口 ☎ 0570-091039

ご利用時間 9:00~12:00、13:00~17:30 (土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)