

下り1GHz 3.2GHz対応 CATVブースター

3.2GHzまでの高帯域に対応したCATV(1GHz)/BS・CSブースターです。



1G/3.2GHz対応
CS・BS/CATVブースター
S40GSE



1G/3.2GHz対応
CS・BS/CATVブースター
S35GSE

型名	S40GSE			S35GSE			備考
周波数帯域 (MHz)	CATV上り	CATV下り	BS-CS-IF	CATV上り	CATV下り	BS-CS-IF	
	10~60 帯域切換時(30~60)	70~962	1030~3224	10~60 帯域切換時(30~60)	70~962	1030~3224	
標準利得 (dB)	35	40	35/40/45 (1030/2150/3224)	35	35	35/40/45 (1030/2150/3224)	
利得調整範囲 (dB)	0~-10	0~-10	0~-10	0~-10	0~-10	0~-10	連続可変
標準出力レベル (dBμV)	110	113※1	105/110/115(50波) (1030/2150/3224MHz)	110	108※1	100/105/110(50波) (1030/2150/3224MHz)	
雑音指数 (dB)	9以下	10以下	10以下	9以下	10以下	10以下	最大利得時
入力出力インピーダンス (Ω)	75						F型
不要放射 (dBμV/m)	34以下						3m法による
消費電力 (W)	22(送電時27.5)			19(送電時24)			
使用温度範囲 (℃)	-10~+50						本体周囲温度
外形寸法 (mm)	193(H)×147(W)×65(D)						

※1 PGLレベルでの規定 70~962MHz FM12チャンネル、デジタル6MHz×143ch伝送-10dB運用