

復活の黒

ご好評につき
斬新なブラックボディ再び登場
4K・8K対応BS・110°CSアンテナ



NEW

BS・110°CSアンテナ 右左旋円偏波用

45SRLB

Grand Black **X** Innovative Gray



BS・110°CSアンテナ 右左旋円偏波用

45SRLB

Grand Black X Innovative Gray



4K・8Kの高画質映像をお手元へ

●ワンタッチコンバーターアーム

組み立てやすく作業性が向上しました。

●周波数高安定化

PLL高安定化方式を採用。衛星デジタル放送受信に最適。

●新設計フィードホーン

交差偏波特性改善。左旋円偏波信号での放送も効率よく受信できます。

●アンテナの意匠統一で外観をより美しく

BS・110°CS アンテナやUHF平面アンテナなど各種の意匠を統一することで各種アンテナを組み合わせ使用の際も統一感のある外観に。

●省エネ設計

DC/DCコンバーター採用により消費電力を最大2.4W(標準1.65W)を実現しました。

●鏡面焼き付け塗装

鏡面は焼き付け塗装を施し強靱な塗膜により防食性能と美観に優れています。

●防水キャップを改善

接栓加工後の同軸ケーブルも取付できます。



45SRLB 標準性能表

商品名	BS・110°CSアンテナ 右左旋円偏波用
型名	45SRLB
受信周波数範囲	11.7~12.75GHz
受信偏波	右旋/左旋円偏波
アンテナ口径	45cm
アンテナ利得	BS帯域 33.dBi(標準) CS帯域 33.7dBi(標準)
性能指数(G/T)	BS帯域 13.0dB/K(標準) CS帯域 13.0dB/K
雑音指数	0.5dB(標準)
出力周波数	1032~3224MHz
コンバーター総合利得	52±4dB
出力構造	75Ω F型接栓

位相雑音(dBc/Hz)	1kHz OFFSET -52以下 5kHz OFFSET -70以下 10kHz OFFSET -80以下
耐風速	20m/sec以下 受信可能(利得低下1dB以下) 40m/sec以下 再調整復元可能 60m/sec以下 非破壊
使用温度範囲	-30℃~+50℃
電源	DC15V 1.65W(標準)
外形寸法	幅463mm×高さ529mm×奥行753mm (仰角40°、ペラダ取付金具取付の場合)
質量(重量)	1.3kg
適合マスト径	φ25~50mm
カラー	グランブラック X イノベティブグレー

※ご注意:スカパー!プレミアムサービスは受信できません。4K・8K放送を視聴するには別途専用受信機が必要です。