

50cmの アドバンテージ

NEW

BS・110°CSアンテナ 右左旋円偏波用

50SRL1



50SRL1 標準性能表

商品名	BS・110°CSアンテナ 右左旋円偏波用		位相雑音 (dBc/Hz)	1kHz OFFSET -52以下 5kHz OFFSET -70以下 10kHz OFFSET -80以下
型名	50SRL1		耐風速	20m/sec以下 受信可能 (利得低下1dB以下) 40m/sec以下 再調整復元可能 60m/sec以下 非破壊
受信周波数範囲	11.7~12.75GHz		使用温度範囲	-30℃~+50℃
受信偏波	右旋 / 左旋円偏波		電源	DC15V (+13.5~+16.5V)
アンテナ口径	50cm		外形寸法	幅520mm×高さ674mm×奥行590mm (仰角40°、ペランダ取付金具取付の場合)
アンテナ利得	BS帯域 34.5dBi (標準) CS帯域 34.9dBi (標準)		質量 (重量)	1.8kg
性能指数 (G/T)	BS帯域 15.2dB/K (標準) CS帯域 15.6dB/K (標準)		適合マスト径	φ32~50mm
雑音指数	0.5dB (標準)		カラー	ホワイト
出力周波数	1032~3224MHz			
コンバーター総合利得	53±5dB			
出力構造	75Ω F型接続			

※ご注意: スカパー! プレミアムサービスは受信できません。4K・8K放送を視聴するには別途専用受信機が必要です。